

Defom 3200

消泡剂

概 述

Defom 3200 为不含硅酮高分子型消泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂型体系。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 破泡聚合物，不含硅酮
外观	: 无色至微黄色澄清液体
不挥发份	: 9 - 11%
溶剂	: 脂肪族碳氢溶剂
比重	: 约 0.78
折射率	: 1.422 - 1.432 (25°C)

特性与用途

- 能抑制涂料因搅拌、泵送、涂装（喷涂、浸涂、淋涂）时所产生的气泡，亦能协助气泡自涂膜中逸离。
- 多孔性的底材如纸张、木材等，涂装时常造成空气残留在涂膜底部或内部，添加 Defom 3200 可以帮助底材的润湿，减少气泡的残留。
- 适用于不饱和聚酯涂料的抑泡与脱泡。
- 良好的润湿性，能帮助不饱和聚酯体系中气泡的逸离。

适用范围

- 硝基漆
- 酸固化涂料
- 丙烯酸喷漆
- 不饱和聚酯涂料
- 烘漆
- 封闭底漆
- 环氧树脂涂料
- 溶剂型油墨

添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 0.5%。
- 研磨前添加，可得最好效果。
- 消泡剂必需充分分散在体系中。

包 装

净重：160 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起保质期限为 12 个月。

安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

注 意

Defom 3200 在清漆中，可能造成混浊现象，使用前请先试验相容性与再涂性。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性