

# Defom 3500

## 消泡剂

### 概 述

Defom 3500 为不含硅酮高分子型消泡、脱泡剂，适用于溶剂型或无溶剂涂料体系。主要为抑制或消除木器底漆因制造过程或内含填充料所导致的气泡。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 破泡聚合物，不含硅酮
外观	: 澄清液体
不挥发份	: 19 - 21%
溶剂	: 脂肪族碳氢溶剂 / 羟基醋酸丁酯 / 乙二醇单丁醚
比重	: 约 0.80
折射率	: 1.427 - 1.430 (25°C)

### 特性与用途

- 抑制木器底漆内含硬脂酸锌等，高起泡性的填充料所产生的气泡。
- 对于高粉料木器底漆，具有优异抑泡性。
- 对于手刷漆，因施工粘度较高流动性差，所造成的气泡能容易破除。
- 多孔性的底材如纸张、木材等，在涂装时常造成空气残留在涂膜底部或内部，添加 Defom 3500 可以帮助涂料的润湿，减少气泡的残留。

### 适用范围

- 木器底漆
- 硝基漆
  - 聚氨酯二度底漆
  - 木器手刷漆

### 添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 0.5%。
- 在粉料前添加，可得最佳效果。

### 包 装

净重：160 kg / 20 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性