

Defom 5700

消泡剂

概 述

Defom 5700 为改性聚硅氧烷消泡剂，主要作用为涂料体系的抑泡与消泡。

性 质

(本仅供试验参考，若需详细产品检验试验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 澄清液体
不挥发份	: 4.5 - 5.5%
溶剂	: 二异丁酮
比重	: 约 0.81
折射率	: 1.409 - 1.412 (25°C)

特性与用途

- 用于溶剂型涂料制造过程中，气泡的抑制与消除。
- 抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。
- 相容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，适合应用在各色面漆、罩光漆。
- 对浸渍涂装的涂料，因施工所产生的气泡，有良好的抑制效果。

适用范围

- 紫外光固化涂料
- 环氧涂料

添加量与使用方法

- 对全量 0.01 - 0.2%，充分搅拌均匀。可在任何阶段添加，以防止制造过程泡沫的产生。
- 使用前请预先试用所需的最低添加量，添加过量可能造成混浊。

包 装

净重：165 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性