

Defom 6500

消泡剂

概 述

Defom 6500 为改性聚硅氧烷消泡剂，主要作用为脱泡与消泡。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 无色至微黄色澄清液体
不挥发份	: 0.85 - 1.05%
溶剂	: 环己酮
比重	: 0.92 - 0.96
折射率	: 1.443 - 1.453 (25°C)

特性与用途

- 极优异的溶剂型涂料抑泡、消泡剂，对涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡均有良好的抑制与消除效果。
- 对浸渍涂装涂料，因施工所产生的气泡有良好的抑制效果。

适用范围

- 溶剂型涂料体系
- 无溶剂型环氧涂料

添加量与使用方法

- 对全量 0.1 - 1.0%。
- 研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好，亦可事后添加藉以消泡，但必须搅拌均匀。
- 使用前请先试验相容性。

包 装

净重：180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热与火源。
- 应置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性