

# Defom 6600

## 消泡剂

### 概 述

Defom 6600 为改性聚硅氧烷消泡剂。对聚氨酯体系厚膜的气泡消除效果佳。

### 性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 澄清液体
不挥发份	: 1.8 - 2.2%
比重	: 0.84 - 0.88
溶剂	: 二甲苯
折射率	: 1.490 - 1.500 (25°C)

### 特性与用途

- 为溶剂型涂料用的脱泡、消泡剂, 尤以对双组份聚氨酯反应生成气泡(二氧化碳)的脱泡有特殊效果。
- 改善流动性及消除涂膜表面的火山口缺陷。
- 配合 Levelol TSP 增加流平性, 尤其在温度较高的气候时, 效果更佳。

### 适用范围

- 双组份聚氨酯涂料
- 溶剂型涂料

### 添加量与使用方法

- 对全量: 0.2 - 1.0%, 充分搅拌均匀。
- 添加前请先试验最适添加量。

### 包 装

净重: 181.4 kg / 25 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂, 需小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性