

Defom 6800

消泡剂

概述

Defom 6800 为适用于高固体份、高膜厚环氧地坪涂料及丝网油墨抑泡、消泡剂。

性质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成	: 含疏水粒子的聚硅氧烷化合物
外观	: 半透明液体
不挥发份	: $\geq 99\%$
比重	: 0.96 - 1.00
折射率	: 1.399 - 1.409 (25°C)

特性与用途

- 是一种优异的抑泡、消泡剂, 对高固体份和无溶剂环氧涂料在制造和施工时所产生的气泡, 均有良好的抑制与消除的效果。
- 对高粘度、高膜厚, 特别是无溶剂高膜厚的环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制效果。

适用范围

- 环氧地坪涂料
- 丝网油墨、紫外光油墨

添加量与使用方法

- 对全量 0.01 - 1.0%。
- 研磨前或搅拌前添加抑泡效果最佳, 亦可事后添加藉以消泡, 但必须搅拌均匀。
- 为了得到 Defom 6800 更好的分布及效果, 在有色涂料中建议与研磨份一起研磨。
- 因为 Defom 6800 活性份高, 可预先以芳香族溶剂稀释至 10% 后再添加。因为疏水粒子易沉淀缘故, 建议稀释后马上用完。

包装

净重: 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

安全

小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

注意

该产品具有触变性, 置久或低温下粘度有上升趋势, 属正常现象; 建议操作前先搅拌均匀, 以利于使用。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性