

Defom 8700

消泡剂

概 述

Defom 8700 为适用于溶剂型涂料的消泡、流平剂。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成	: 破泡聚合物, 不含硅酮
外观	: 无色至微黄色澄清液体
不挥发份	: 48 - 52%
溶剂	: 醋酸乙酯
比重	: 0.92 - 0.98

特性与用途

- 特别适合用于抑制含硬脂酸锌底漆在制造过程中, 因高速搅拌所生成的气泡。
- 能帮助多孔性底材涂装时的脱泡。
- 同时具有防止针孔及流平作用。

适用范围

- 硝基漆
- 封闭底漆
- 酸固化涂料
- 烘漆
- 不饱和聚酯涂料
- 紫外光固化涂料

添加量与使用方法

- 对全量 0.2 - 1.0%。
- 底漆请于分散时即加入, 可获得最良好效果。
- 研磨后添加亦可。
- 使用前请先试验相容性。

包 装

净重: 180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂, 需小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性