

# Disponer 9250

## 润湿分散剂

### 概 述

Disponer 9250 为带酸基共聚物，对颜料及填充料具有极佳的润湿性，可有效降低涂料体系的粘度，提高颜料或填充料的含量。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 带酸基共聚物溶液

外观 : 黄色液体

不挥发份 : 48.5 - 51.5%

比重 : 0.995 - 1.045

折射率 : 1.455 - 1.465 (25°C)

### 特性与用途

- 润湿性极强的润湿分散剂，于涂料体系中可稳定无机颜料，如二氧化钛。此外于色浆的制备上可降低其粘度，提高颜料的含量。
- 不影响涂膜的黄变性。

### 适用范围

- 丙烯酸聚氨酯
- 丙烯酸 / 胺基树脂
- 汽车修补漆
- 卷材涂料

### 添加量与使用方法

- 对无机颜料添加：2 - 5%。
- 对有机颜料添加：2 - 5%。
- 研磨前添加，可得最佳效果。
- 与颜料一起分散，可得最佳效果。
- 以溶剂稀释后添加。
- 请试验最适添加量。

### 包 装

净重：200 kg / 25 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 10°C 至 40°C 。
- 低于 18°C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性