

DeuAdd DVP

粘度安定剂

概 述

DeuAdd DVP 可保持气干油漆与烘漆的粘度安定, 防止胶化的发生, 并能使已胶化的涂料再回复原来可用的粘度。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 特殊界面活性剂化合物

外观 : 澄清液体

不挥发份 : 8 - 10%

溶 剂 : 二甲苯 / 异丁醇

比重 : 0.85 - 0.87

折射率 : 1.450 - 1.460 (25°C)

特性与用途

- 避免酸性树脂搭配盐基性颜料时, 粘度的上升。
- 预防气干涂料体系和烘漆在储存时粘度的提高或胶化。

适用范围

- 调合漆
- 醇酸 / 胺基树脂
- 丙烯酸 / 胺基树脂
- 环氧涂料
- 苯乙烯改性醇酸
- 酸固化

添加量与使用方法

- 用以预先防止, 对树脂固体份: 1 - 2%。
- 用于事后补救, 对树脂固体份: 3 - 7%。
- 在研磨添加, 预防效果最好: 事后补救则加入高速搅拌, 至粘度回复。

包 装

净重: 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 产品对湿气敏感, 未使用完毕需密封完全。
- 本产品自生产日起, 保质期限 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性