

## DeuAdd EA-71

### 抗静电剂

#### 概述

DeuAdd EA-71 为阴离子表面活性剂，油墨用抗静电剂，主要避免塑料薄膜在高速印刷时所产生的迁移、雾化、杂色等由于静电原因而引起的印刷缺陷。

#### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

|      |                  |
|------|------------------|
| 组成   | : 阴离子型表面活性剂      |
| 外观   | : 白色至微棕色固体 (25℃) |
| 不挥发份 | : 约 100%         |
| 比重   | : 约 1.1          |
| pH 值 | : 2 - 4 (1% 水溶液) |

#### 特性与用途

- 预防在塑料薄膜快速印刷时，由于静电引起的偏移、模糊、斑点等缺陷，同时本产品对油墨本身的特性并无任何不良的影响。
- 可溶解性于甲苯。

#### 适用范围

- MP45 / EVA / CLPP 体系的凹印油墨
- 无苯类油墨体系

#### 添加量与使用方法

- 对油墨总量添加 0.5 - 2.0%。
- 请预先以醇酯类溶剂溶解成 30% 的半成品后再添加。

#### 包装

净重: 25 kg

#### 储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0℃ 至 40℃。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

#### 安全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性