

# DeuWax FA-2120

## 蜡浆

### 概 述

DeuWax FA-2120 为一优异的消光蜡浆，可赋予涂膜较佳的耐磨耗及抗划伤性能。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 聚烯烃蜡
外观	: 白色至微黄色浆状
不挥发份	: 19 - 21 %
溶剂	: 二甲苯
比重	: 约 0.88

### 特性与用途

- 消光效率佳，有效成分高。
- 提高涂膜耐磨耗性及抗划伤性。

### 适用范围

- 双组份聚氨酯涂料
- 热塑性丙烯酸喷漆
- 硝基漆
- 紫外光固化涂料
- 溶剂型油墨

### 添加量与使用方法

- 对全量添加 2 - 35%。
- DeuWax FA-2120 使用前请先搅拌均匀，后添加并以中等转速之分散设备加以分散。
- 请试验最适添加量。

### 包 装

净重： 170 kg / 15 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性