

Defom VP-6510

消泡剂

概 述

Defom VP-6510 为改性聚硅氧烷消泡剂，广泛应用于溶剂型工业涂料，具有优异的抑泡及消泡性能。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 澄清液体
不挥发份	: 约 1%
溶剂	: 二异丁酮 / 醋酸正丁酯
比重	: 0.82 - 0.86
折射率	: 1.402 - 1.403 (25°C)

特性与用途

- 用于涂料制造过程中，气泡的抑制与消除。
- 防止混合、制造、应用时机械力所造成气泡产生。
- 减少鱼眼、针孔和火山口等缺陷。
- 与大部份涂料体系有良好的相容性。

适用范围

- 双组份聚氨酯涂料
- 溶剂型工业涂料
- 环氧涂料

添加量与使用方法

- 对全量：0.1 - 0.7%，充分搅拌均匀。
- 使用前请测试最适添加量及相容性。

包 装

净重：25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C 间。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性