

Adherent ADK

附着增进剂

概述

Adherent ADK 为增进复合油墨对 PET 材质附着性，以及溶剂型涂料对层间密着和各种塑料、金属底材的密着性的添加剂。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 不含硅酮的高分子溶液
外观	: 微黄澄清至微浊液体
不挥发份	: 21 - 23%
溶剂	: 醋酸丁酯
比重	: 约 0.930
折射率	: 1.415 - 1.420 (25°C)

特性与用途

- 油墨体系：
 - ◆ 极少的添加量，即可增进复合油墨对 PET 材质附着性。
 - ◆ 适当的配方调整，即可扩展普通轻包装油墨的通用性。
 - ◆ 相容性佳，不影响印刷油墨的光泽及色浓度。
- 涂料体系：
 - ◆ 增进涂层之间的层间附着性。
 - ◆ 可适当提高对各种塑料、金属底材的附着性。

适用范围

凹版复合 PET 膜油墨/溶剂型涂料。

添加量与使用方法

- 添加量为对油墨全量 0.4 - 1.5%，使用前请先试验相容性。
- 在研磨分散后期，以原液方式高速搅拌添加。

包装

净重：25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 8°C 至 40°C，若于低温长时间储存，会有变浊及絮状物产生，请先搅拌均匀后再使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安全

本产品含有溶剂，须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性