

Adherent APW

固银剂

概 述

Adherent APW 为增进涂料对金属颜料表面粘着及附着的添加剂。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 不含聚硅氧烷的高分子化合物

外观 : 微黄色澄清液体

不挥发份 : 58 - 62%

溶剂 : 二甲苯

比重 : 1.01 - 1.03

酸价 : 10 - 25 mg KOH/g

特性与用途

- 显着提高铝浆在涂料及油墨中的粘结性, 使铝粉不易脱落。
- 改善金属涂料的层间附着性。
- 与丙烯酸树脂或醇酸树脂的烘漆混合, 可增进涂膜延展性与耐冲击性。

适用范围

- 铝粉漆涂料体系
- 丙烯酸涂料体系

添加量与使用方法

- 当添加剂使用时, 添加量约对全量 2 - 5% 加于底漆金中。
- 做为树脂改性时, 视情况试验适用性。

包 装

净重: 200 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起保质期限为 18 个月。

安 全

本产品含有溶剂, 须小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

注 意

涂料安定性、添加量过高皆会影响 Adherent APW 性能, 请于使用前先试验。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性