

Defom W-0505

水性消泡剂

概 述

Defom W-0505 是以改性聚硅氧烷为主要成分的消泡剂。具有优秀的初期消泡性，持久性及抑泡性，对涂膜光泽影响度小，特别适用于乳胶漆、水性涂料及水性油墨。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 改性聚硅氧烷乳液

外观 : 黄色乳液

硅酮含量 : 约 20%

比重 : 0.87 - 0.90

特性与用途

- 具有优异的抑泡、消泡效果，且具长效性。
- 施工过程中能快速破泡、消泡比较彻底、不留残泡。
- 如有缩孔现象发生请降低添加量，此时可搭配相容性佳的消泡剂使用，即可获得最佳的抑泡、消泡效果，也不会造成涂膜缺陷。
- 在较大范围的 pH 值、温度及剪切力下具有优异的稳定性，对光泽影响小。

适用范围

- 水性油墨
- 水性涂料
- 乳胶漆

添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般为对全量 0.05 - 0.3%。
- 在生产的前后阶段加入均可，但应充分分散均匀。
- 以在生产前添加较佳。

包 装

净重：180kg / 25kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 低于 0°C 可能会冻结，需置于 25°C 环境下融化，并搅匀后使用。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 6 个月。

安 全

操作时避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

注 意

Defom W-0505 超过 3 个月后，容易有分层现象，重新搅拌后可确保使用，储存期间避免温度过高或过低，因会影响粘度和稳定性。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性