

Defom W-052

水性消泡剂

概 述

Defom W-052 是以改性聚硅氧烷为主要成分的消泡剂。特别设计用于高粘度厚浆漆体系的抑泡、消泡。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 改性聚硅氧烷乳液

外观 : 乳白色液体

不挥发份 : 49 -52%

溶剂 : 水

比重 : 约 1.0

特性与用途

- 具有优异的抑泡、消泡效果, 且具长效性。
- 施工过程中能快速破泡、消泡比较彻底、不留残泡。
- 如有凹穴现象发生请降低添加量, 此时可搭配相容性佳的消泡剂使用, 即可获得最佳的抑泡、消泡效果, 也不会造成涂膜缺陷。
- 在较大范围的 pH 值、温度及剪切力下具有优异的稳定性, 对光泽影响小。
- 可分散于水中。

适用范围

高粘度厚浆体系, 如弹性拉毛乳胶漆体系。

添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般为对全量 0.1 - 1.0%。
- 在生产的前后阶段加入均可, 但应充分分散均匀。
- 可以原液形式直接添加。如需稀释使用, 以水稀释即可。

包 装

净重: 200 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 低于 0°C 可能会冻结, 需置于 25°C 环境下融化, 并搅匀后使用。
- 储存长时间后可能有分层现象产生, 应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

安 全

操作时避免接触皮肤和眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性