

Defom W-074

水性消泡剂

概 述

Defom W-074 为有机酯的矿物油系消泡剂，可提供优异的抑泡、消泡效果。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成 : 含有一些酯类的矿物油混合物

外观 : 乳黄色液体

不挥发份 : 95 - 97%

比重 : 0.87 - 0.89

特性与用途

- 具优异的抑泡和消泡性，能有效地抑制生产和涂布过程中气泡的产生，并对产生的气泡有良好的破灭能力。
- 在水中不分散。

适用范围

- 乳液
- 水性粘合剂
- 造纸浆料

添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般为对全量 0.1 - 0.7%。
- 建议在生产的前阶段加入。如需在后阶段加入，应充分搅拌均匀。

包 装

净重：180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生，应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安 全

操作时避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性