

Defom W-082

水性消泡剂

概 述

Defom W-082 为含疏水性粒子的矿物油系消泡剂。可提供优异的抑泡、消泡效果。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 含疏水粒子的矿物油混合物

外观 : 不透明微黄色液体

不挥发份 : 92 - 96%

溶剂 : 水

比重 : 0.87 - 0.91

特性与用途

- 具有优异的抑泡、消泡性和相容性。
- 可分散于水中。

适用范围

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 造纸浆料
- 水性瓦楞纸油墨

添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般为对全量 0.1 - 0.7%。
- 在生产的前后阶段分批加入。

包 装

净重 : 180 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生, 应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

安 全

操作时避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性