

Defom W-092

水性消泡剂

概 述

Defom W-092 为一特殊碳氢化合物为主要成份的矿物油系消泡剂。具有优异的抑泡、消泡及长效性能。

性 质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成 : 特殊碳氢化合物的混合物

外观 : 白色至微黄色乳液

不挥发份 : >90%

比重 : 0.83 - 0.87

特性与用途

- 有效抑制生产和施工过程中气泡产生。
- 对产生的气泡有很好的破灭能力, 且长效性佳。
- 不易出现由于消泡剂与体系相容性问题而导致的凹穴等漆膜弊病。
- 在水中不分散。

适用范围

- 水性油墨
- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 纺织浆料

添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定。一般对全量添加 0.1 - 0.7%。
- 在生产的前后阶段分批加入。

包 装

净重 : 170 kg / 25 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存长时间后可能有分层现象产生, 应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

安 全

操作时避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性