

## Defom W-098

### 水性消泡剂

#### 概 述

Defom W-098 为矿物油系消泡剂，特别设计用于乳胶漆、油墨、粘合剂等体系的抑泡和消泡。

#### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组份	: 含疏水粒子矿物油混合物
外观	: 微黄色乳液
不挥发分	: 约 100%
比重	: 约 0.85

#### 特 性

- 具有优异的强抑泡、快速消泡的效果。
- 有良好的相容性，副作用小。
- 单独使用即可获得较好效果。
- 消泡性能不受体系的离子属性及 pH 值影响。
- 可分散于水中。

#### 适用范围

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 水性油墨

#### 添加量与使用方法

- 添加量视体系及需求而定，一般为对全量 0.1 - 0.7%。
- 使用时，可分批添加。具体添加工艺视需要而定，但应充分搅拌均匀，应用时请同时评估与体系的相容性。

#### 包 装

净重：20 kg

#### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保存紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 储存时可能有分层现象发生，应搅拌均匀后取用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

#### 安 全

操作时避免接触皮肤及眼睛，其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性