

Disponer W-19

水性润湿分散剂

概述

Disponer W-19 为低起泡非离子性润湿剂。可提供优异的润湿、渗透、展色等性能。

性质

(本资料仅供试验参考, 若需详细产品检验技术指标, 请与本公司联系)

组成	: 非离子型界面活性剂
外观	: 琥珀色澄清至微浊液体
不挥发份	: 约 100%
比重	: 约 0.975
pH 值	: 6 - 8 (5% 水溶液)
浊点	: 27 - 33°C (1% 水溶液)

特性与用途

- 起泡性低, 可减少一般润湿剂起泡、稳泡所引起的负面影响。
- 表面张力低, 可有效促进体系对颜料和基材的润湿、渗透。
- 有效提高色浆与基础漆间的相容性、接受性, 避免或减少浮色、发花现象。
- 添加于色浆中可促进颜料的展色性。
- 不含烷基酚聚氧乙烯醚 (APEs), 可用于环保型产品的制备。

适用范围

- 乳胶漆
- 水溶性涂料
- 水性油墨

添加量与使用方法

- 对全量添加 0.1 - 0.5%。
- 可在任何阶段添加。
- 请试验最适添加量。

包装

净重: 190 kg / 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处, 容器保持紧密。
- 储存环境为 10°C 至 40°C。
- 低于 10°C 时, 外观可能混浊或凝固, 请隔水加热至澄清状态, 搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起, 保质期限为 18 个月。

安全

小心操作, 避免接触皮肤与眼睛, 其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试验其适用性