

DeuWax W-2340

蜡浆

概 述

DeuWax W-2340 为一水性蜡浆，无需研磨可以在调墨的任何阶段添加，搅拌均匀后稳性细好。对油墨的光泽影响很小，却可提供极佳的耐磨性和滑度。

在正常情况下没有再涂性问题，而可提供一定的拨水性。

性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术资料，请与本公司联系)

组成	: 聚烯烃混合蜡
外观	: 乳白色流动液体
不挥发份	: 38.5 - 41.5%
比重	: 约 1.03
pH 值	: 7 - 8
细度	: <20 μm

特性与用途

- 改善水性涂料及油墨的耐磨性及提供滑感
- 对涂膜光泽影响小
- 无须研磨，可后添加
- 在正确用量下，不影响再涂

适用范围

- 水性柔性版油墨
- 水性凹版油墨
- 水性丝网油墨
- 水性涂料 (Aqueous coatings)

添加量与使用方法

- 对全量添加 0.2 - 3.0%。
- 可在任何阶段添加。
- 请试验最适添加量。

包 装

净重: 20 kg

储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存条件为 2°C 至 40°C，低于 0°C 时，会使产品失效。
- 本产品自生产日起，保质期限为 6 个月。

安 全

小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性