

Levelol W-409

水性润湿剂

概述

Levelol W-409 为一高效能、低表面张力、超润湿的聚硅氧烷界面活性剂，对底材具优异润湿性。

性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 改性聚硅氧烷
外观	: 微黄色澄清液体
不挥发份	: 约 100%
比重	: 约 1.031

特性与用途

- 具有良好的相容性，适用于各种水性涂料体系。
- 能提高涂料对底材的润湿。
- 能帮助颜料、消光粉的排列，获得均一细致的涂膜。

适用范围

水性体系

添加量与使用方法

- 对体系全量添加 0.05 - 0.5%，在最后阶段添加。
- 在使用过程中必须充分搅拌均匀。
- 建议作各种不同添加量的试验，以求最佳用量。

包装

净重：200 kg / 25 kg

储存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 0°C 至 40°C。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

安全

小心操作，避免接触皮肤与眼睛。其他资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性