

# DeuRheo WT-102

## 水性流变助剂

### 概述

DeuRheo WT-102 为一缔合型聚氨酯增稠剂，提供水性体系增稠触变等效能。

### 性质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 非离子型聚氨酯聚合物 (HEUR)
外观	: 黄色至微浊液体
不挥发份	: 49.5 - 51.5%
溶剂	: 乙二醇单丁醚 / 水
比重	: 约 1.04
粘度	: 2000 - 10000 cP (25°C)

### 特性

- 提高低剪粘度、触变性较大。
- 对涂膜耐水性、光泽影响小。
- 抗辊涂飞溅、抗微生物降解，对 pH 值不敏感。

### 适用范围

- 水性粘合剂
- 纺织涂料

### 添加量与使用方法

- 对全量添加 0.1 - 2.0%。
- 应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能。
- 原液粘度高，需用醇醚类稀释释后使用。  
稀释方法：DeuRheo WT-102 / 助溶剂 = 1 / 1 - 1 / 2

### 包装

净重：100 kg / 25 kg

### 储存

- 远离热与火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 20°C 至 40°C。
- 气温低于 20°C 时，外观可能胶冻或颗粒析出，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

### 安全

本产品含有少量溶剂，需小心操作，避免接触皮肤及眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性