

# DeuRheo WT-105A

## 水性流变助剂

### 概 述

DeuRheo WT-105A 为缔合型聚氨酯增稠剂，提供水性体系增稠、流动等效能。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 非离子型聚氨酯聚合物 (HEUR)
外观	: 微黄色微浊液体
不挥发份	: 48 - 52%
溶剂	: 乙二醇单丁醚 / 水
比重	: 约 1.02
粘度	: < 14000 cP (25°C)

### 特 性

- 有效提高中剪粘度、触变性较小。
- 对涂膜耐水性、光泽影响小。
- 抗辊涂飞溅、抗微生物降解，对 pH 值不敏感。

### 适用范围

- 乳胶漆
- 水性粘合剂
- 纺织涂料
- 水性油墨
- 水性涂料
- 皮革涂料

### 添加量与使用方法

- 对全量添加 0.1 - 2.0%。
- 应用时可与其它流变助剂搭配以获致所需的流变性能。
- 原液粘度高，需用醇醚类稀释后使用，且充分混合均匀。

稀释方法：DeuRheo WT-105A / BCS  
= 1 / 1 或 DeuRheo WT-105A / BCS / 水  
= 1 / 0.5 / 0.5

### 包 装

净重：100 kg / 25 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5°C 至 40°C。
- 气温低于 5°C 时，外观可能胶冻或颗粒析出，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 12 个月。

### 安 全

本产品含有溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性