

DeuRheo WT-206

水性流變助劑

概 述

DeuRheo WT-206 是一不含溶劑的縮合型聚氨酯增稠劑。提供良好的增稠及優異的流動、流平及成膜性能。特別適用於零 VOC 塗料及高檔水性塗料的製備。

性 質

(本資料僅供試驗參考，若需詳細產品檢驗技術指標，請與本公司聯繫)

組成 : 非陰離子型聚氨酯聚合物(HEUR)

外觀 : 白色粘稠液體

不揮發份 : 48.5 - 51.1%

溶劑 : 水

比重 : 約 1.06

特 性

- 有效提高中、高剪粘度，觸變性小。
- 提供很好的流動、流平性。
- 對塗膜耐水性、光澤影響小。
- 抗輾塗飛濺、抗微生物降解，對 pH 值不敏感。
- 不含有機溶劑和烷基酚聚氧乙烯醚(APEs)，可用於環保型產品的製備。

適用範圍

- 水性塗料
- 乳膠漆
- 水性粘合劑
- 紡織漿料
- 水性油墨

添加量與使用方法

- 添加量視體系及所需的流變要求而定。一般對全量 0.1 - 1.0%。
- 應用時可與其它流變助劑搭配以獲致所需的流變性能。
- 為了使其加入體系更易分散均勻，可以用水、醇類或醇醚類稀釋後使用。

稀釋方法：DeuRheo WT-206/ 稀釋劑 = 4 : 1

安 全

淨重：210 kg / 25 kg

儲 存

- 建議在 20 - 40°C 環境條件下儲存和取用，在氣溫低時成品如有膠凍或顆粒析出現象，可在 20°C 以上回復至液狀，其性能不受影響。
- 取用後如未使用完需蓋緊密封蓋以防結皮。
- 產品儲存應置於陰涼通風處，容器保持緊密，遠離熱火星及火源。
- 本產品自生產日起保質期為 12 個月。

安 全

避免接觸皮膚與眼睛。其它資料請參考物質安全資料表。

本說明書僅供參考之用，不具任何保證性質，請預先試驗其適用性