

# Disponer W-920

## 水性润湿分散剂

### 概 述

Disponer W-920 为一特殊的润湿分散剂，特别适用于水性体系中有机颜料、氧化铁颜料的分散；并对中、低色素碳黑也具有很好的分散稳定的效果。

### 性 质

(本资料仅供试验参考，若需详细产品检验技术指标，请与本公司联系)

组成	: 阴离子型界面活性剂
外观	: 微黄色澄清液体
不挥发份	: 48 - 50%
溶剂	: 乙二醇单丁醚/水
比重	: 约 1.03
酸价	: 20 - 30 mg KOH/g

### 特性与用途

- 具有良好的润湿力，可减少研磨时间，降低研磨份的粘度。
- 分散效果优异，可制成高颜料含量色浆。
- 调色时可增进颜料的展色性，并减少浮色、发花。
- 分散稳定性佳，可有效防止颜料絮凝。

### 适用范围

- 水性涂料
- 水性色浆
- 水性油墨
- 皮革涂料

### 添加量与使用方法

- 对有机颜料添加 10 - 30%。(原液对粉料)
- 对碳黑系列添加 20 - 80%。(原液对粉料)
- 对氧化铁系列颜料添加 4 - 8%。
- 研磨前添加与颜料一起分散。
- 请试验最适添加量。

### 包 装

净重：25 kg

### 储 存

- 远离热及火源。
- 置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为 5℃ 至 40℃。
- 低于 5℃ 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。
- 本产品自生产日起，保质期限为 18 个月。

### 安 全

本产品含溶剂，需小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性